

2T MIX

Описание

Минеральное двухтактное моторное масло, предназначенное для использования в малогабаритных двигателях малой мощности.

Применение

2T MIX - моторное масло специально разработанное для полной защиты двигателя современных мотоциклов. Коэффициент разбавления 1:25-1:50.

Эксплуатационные свойства

- Хорошие противоизносные свойства
- Отличный контроль выбросов дыма
- Отличный контроль образования отложений

Спецификации, одобрения и рекомендации

JASO FB, ISO-L-EGB

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	2T MIX
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C (сСт)	D 445	57,3
Кинематическая вязкость при 100°C (сСт)	D 445	9
Индекс вязкости	D 2270	136
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	85
Температура застывания (°C)	D 97	-30

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.