

MARINE GEAR OIL 80W-90

Описание

Специально разработанное трансмиссионное масло на синтетической основе для коробок передач бортовых и подвесных лодочных моторов.

Применение

Высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло с отличными противозадирными свойствами, предназначенное для коробок передач и кормовых приводов подвесных и бортовых двигателей. Обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии морской воды, несущую способность и защиту от износа.

Эксплуатационные свойства

- Защита металлических деталей от ржавчины и коррозии даже при наличии воды.
- Отличная работа в экстремальных условиях благодаря специальным добавкам, которые он содержит.
- Отличная дисперсия смазки на металлических поверхностях.

Спецификации, одобрения и рекомендации

API GL-5

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	MARINE GEAR OIL 80W-90
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,895
Кинематическая вязкость при 40°C (сСт)	D 445	133
Кинематическая вязкость при 100°C (сСт)	D 445	15
Индекс вязкости	D 2270	116
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	220
Температура застывания (°C)	D 97	-30

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.