

CHAIN LUBE

Описание

Специально разработанное не капающее (липкое) масло, предназначенная для смазывания цепи и направляющей шины в цепных пилах. Защищает от износа и ржавчины. Высокие адгезионные свойства (липкость) предотвращают стекание и высокий расход.

Применение

CHAIN LUBE подходит для смазки цепи и направляющей шины цепных пил.

Эксплуатационные свойства

- Максимальная защита от износа, ржавчины, окисления и коррозии.
- Сниженный расход масла.
- Низкая волатильность.

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	CHAIN LUBE
Плотность 15°C (кг/л)	D 1298	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C (сСт)	D 445	100
Кинематическая вязкость при 100°C (сСт)	D 445	11,2
Индекс вязкости	D 2270	97
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	225
Температура застывания (°C)	D 97	-18

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.