

MARINE 4T FCW 10W-40

Описание

Высокоэффективное масло, предназначенное для четырехтактных подвесных лодочных моторов.

Применение

MARINE 4T FCW 10W-40 – синтетическое масло универсального применения, специально разработанное для нового поколения четырехтактных двигателей. Обеспечивает отличную антикоррозионную защиту в экстремальных условиях эксплуатации, а именно морской среде, и высокую защиту от повреждений на малых и высоких скоростях.

Эксплуатационные свойства

- Минимизирует возможность залегания поршневых колец.
- Эффективная работа двигателя.
- Защищает камеру сгорания от отложений, ржавчины и коррозии.
- Сниженный уровень выбросов и расход топлива.

Спецификации, одобрения и рекомендации

API SG, NMMA:FC-W

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	MARINE 4T FCW 10W-40
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,871
Кинематическая вязкость при 40°C (сСт)	D 445	93
Кинематическая вязкость при 100°C (сСт)	D 445	14,2
Индекс вязкости	D 2270	157
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	220
Температура застывания (°C)	D 97	-33

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.