

MOTO 4T ML 20W-50

Описание

Высококачественное всесезонное четырехтактное масло для мотоциклов. Обеспечивает защиту двигателя и надежную работу сцепления.

Применение

MOTO 4T ML 20W-50 – передовое моторное масло, разработанное для современных мотоциклов и скутеров, оснащенных четырехтактными двигателями.

Эксплуатационные свойства

- Защита металлических деталей от коррозии и ржавчины
- Стойкость к окислению при высоких температурах
- Высокая износостойкость
- Отличный контроль образования отложений
- Очень хороший контроль выбросов

Спецификации, одобрения и рекомендации

API SJ, JASO MA2

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	20W-50
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,888
Кинематическая вязкость при 40°C (сСт)	D 445	165
Кинематическая вязкость при 100°C (сСт)	D 445	18,5
Индекс вязкости	D 2270	126
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	240
Температура застывания (°C)	D 97	-24

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.