

TAURUS BASIC 20W-50

Описание

Минеральное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, работающих в умеренных условиях эксплуатации.

Применение

Масло TAURUS BASIC 20W-50 подходит к применению для атмосферных и турбированных двигателей коммерческой техники. Также используется в трансмиссиях, где требуется масло, соответствующее требованиям спецификаций Allison C-4 и Cat TO-2.

Эксплуатационные свойства

- Защита металлических деталей от коррозии и ржавчины.
- Стойкость к окислению при высоких температурах.
- Отличная дисперсность смазки на металлических поверхностях.
- Отличная производительность при низких температурах.
- Отличная моющая способность.

Спецификации, одобрения и рекомендации

API SF/CD, MIL-L-2104 D/46152B, CAT TO-2, ALLISON C-4

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	20W-50
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,880
Кинематическая вязкость при 40°C (сСт)	D 445	134
Кинематическая вязкость при 100°C (сСт)	D 445	17,5
Индекс вязкости	D 2270	140
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	240
Щелочное число мг. КОН/г.	D 2896	5,5
Температура застывания (°C)	D 97	-30

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.