

ALL WEATHER

Описание

Предварительно разбавленная (готовая к использованию) охлаждающая жидкость двигателя.

Применение

ALL WEATHER предварительно разбавленная (готовая к применению) охлаждающая жидкость для двигателя с защитой до -27°C. Подходит для систем охлаждения транспортных средств и оборудования. Не содержит аминов и нитратов.

Эксплуатационные свойства

- Надежная работа и производительность во всех современных машинах.
- Может смешиваться с другими охлаждающими жидкостями двигателя.
- Отличная защита от коррозии и отложений.

Спецификации, одобрения и рекомендации

ASTM D3306, ASTM D-4985, SAE J 1034, BS 6580, AFNOR NF R15-601, VAG TL 774 D/F, MAN 248, 324 (SNF) & V & W D 36 5600

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	ALL WEATHER
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,895
Температура кипения (°C)	D 1120	110
Температура вспышки (°C)	ISO 13736	115
Цвет		Зеленый

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.