

BT SOLUBLE OIL

Описание

Эмульгируемый минеральный смазочный материал для бетонных форм. Подходит как для деревянных, так и для металлических отливок.

Применение

BT SOLUBLE OIL смешивается с двумя частями воды и одной частью эмульгатора. Может быть применено путем распыления или нанесением на поверхность.

Эксплуатационные свойства

- Эффективное использование в деревянных и металлических отливках
- Отличная защита от коррозии благодаря содержащимся в составе ингибиторам коррозии
- Предотвращает склеивание между бетонными поверхностями

Типичные физико-химические характеристики

| | ASTM | BT SOLUBLE OIL |
|--------------------------------|--------|----------------|
| Относительная плотность (кг/л) | D 1298 | 0,780 |
| Вязкость при 40°C (сСт) | D 445 | 32 |
| Вязкость при 100°C (сСт) | D 445 | 5,4 |
| Индекс вязкости | D 2270 | 100 |
| Температура вспышки (°C) мин. | D 92 | >200 |

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).