

## CHAIN OIL T

### Описание

Высококачественное масло на основе растворителя для промышленных приводных цепей и вспомогательных тяговых цепей. Содержит специальные мыла и полимерные присадки, обеспечивающие эффективное смазывание и защиту от износа.

### Применение

CHAIN OIL T может использоваться в промышленных приводах, а также в цепях конвейерных лент и транспортных цепях (вспомогательная тяговая цепь).

### Эксплуатационные свойства

- Отличная адгезия
- Превосходная защита от износа
- Долгосрочное смазывание
- Длительное накопление пыли

### Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	CHAIN OIL T
Относительная плотность (кг/л)	D 1298	0,8707
Вязкость при 40°C (сСт)	D 445	400
Температура вспышки (°C) мин.	D 92	>80

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

### Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.