Advanced Lubrication Solutions

Технический паспорт (TDS)

COTTONLUB

Описание

Высококачественная полужидкая смазка на литиевой основе, разработанная для смазки головок шпинделей хлопкоуборочных машин на передней части механических сборщиков хлопка.

Применение

COTTONLUB подходит для использования в шпинделях хлопкоуборочных машин (комбайнов), сборочных стержнях и подшипниках шасси. Разработана для защиты головок шпинделей, а также быстро вращающихся хлопкоуборочных машин.

Эксплуатационные свойства

- Надежная защита шпинделей и подшипников
- Устраняет заклинивание (захват) шпинделя или замерзание
- Позволяет легко стартовать в холодную погоду

Спецификации, одобрения и рекомендации

DIN 51825 KP 0/00K-20

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	COTTONLUB
Класс вязкости NLGI		0/00
Температура каплепадения, °C	D 566	150
Пенетрация с использованием конуса (перемешанная) @25° мм$^{-1}$ (60 ударов)	D 217	385-410
Вязкость базового масла @40°C, сСт	D 445	30
Коррозия на медной пластинке, макс	D 4048	1b
Цвет		Зеленый
Предотвращение ржавчины	D 1743	Пройден

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.

sliderlubs.ru