Advanced Lubrication Solutions

Технический паспорт (TDS)

CS-2 G

Описание

Графитовая смазка на кальциевой основе с высокой стойкостью к вымыванию для смазки подшипников. Обладает отличной механической стабильностью, устойчивостью к выщелачиванию и отделению масла, отличной адгезией к металлическим поверхностям.

Применение

Смазка CS-2 G подходит для смазывания рамы (шасси) транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Также может быть использована в применениях, которые вступают в контакт с водой и системой внесения удобрений при рабочих температурах до 80°C и условиях низкой или умеренной нагрузки.

Эксплуатационные свойства

- Отличная стойкость к выщелачиванию водой
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям
- Отличная прокачиваемость даже при низких температурах
- Стабильность и стойкость к сдвигу

Спецификации, одобрения и рекомендации

DIN 51825 KF2 E-20

Типичные физико-химические характеристики

	ASTM	CS-2G
Класс вязкости NLGI		2
Цвет		Черный
Температура каплепадения, °C	D 566	90
Пенетрация с использованием конуса (перемешанная) @25° мм$^{-1}$ (60 ударов)	D 217	265-295
Вязкость базового масла @40°C, сСт	D 445	90
Коррозия на медной пластинке, макс	D 4048	1b
Отделение масла макс %	D 1742	макс 5
Предотвращение ржавчины	D 1743	Пройден

Приведенные выше значения являются типичными. При дальнейшем производстве возможны небольшие отклонения.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При надлежащем использовании смазочного материала в рекомендуемых областях, а также при соблюдении правил личной и промышленной гигиены, продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды. Использованные смазочные материалы должны быть переработаны (утилизированы) в соответствии с действующим законодательством и размещены в утвержденных пунктах сбора. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Всегда следуйте инструкциям паспорта безопасности (MSDS).

Смазочные материалы SLIDER разрабатываются, производятся и распространяются в соответствии с Сертифицированной Системой Менеджмента, соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дата выпуска TDS: Сентябрь 2017 года.

Sliderlubs.ru